

SOLUZIONE PANNELLO SOLARE

Nuova B-Box Solar, la tenda che funziona al 100% con energia rinnovabile. Frutto della costante innovazione tecnologica e dell'impegno per la sostenibilità, Bandalux presenta la nuova soluzione B-Box Solar. Una tenda da esterni che incorpora un pannello solare, una batteria e un motore che funziona al 100% con energia rinnovabile proveniente dal Sole.

B-Box Solar non necessita di installazione elettrica. Il pannello solare cattura i raggi del sole e li trasforma in energia elettrica per caricare la batteria del motore, rendendola una tenda autonoma al 100%.



COLORI DI PROFILI DISPONIBILI



Bianco
Ral 9016



Nero
RAL 9011



Marrone
RAL 8019



Grigio
RAL 9006



Ivoire
RAL 1013



Antracite
RAL 7016

AZIONAMENTI



Motore

LARGHEZZA MASSIMO

540 cm x 240 cm

ALTEZZA MASSIMO

500 cm x 400 cm

B-BOX SOLAR

NUOVO RULLO CON CASSETTO E PANNELLO SOLARE

Tenda a motore autonoma

Non necessita di installazione elettrica.

Incluse un pannello solare, una batteria e un motore che funziona con energia rinnovabile derivante dal sole.

Il motore funziona dalla tecnologia RTS de Somfy e si aziona con un telecomando.

Bandalux consegnerà la tenda con la batteria completamente carica.



7 YEAR
WARRANTY
somfy

Cassonetto ispezionabile

La batteria ricaricabile si trova all'interno del cassonetto ispezionabile per facilitarne l'accesso in caso di sostituzione e manutenzione.



Ottima raccolta dei cavi

Supporto raccogli cavo all'interno del cassonetto, specificamente sviluppato da Bandalux, per posizionare e ordinare i cavi connessi.



Installazione all'esterno

Deve essere installata sempre all'esterno, evitando facciate in ombra che possono impedire la ricarica ottimale della batteria.

Le cellule fotovoltaiche devono sempre essere libere, non deve esserci nessun elemento davanti.

Resistenza e funzionalità

I nuovi puntali sviluppati da Bandalux hanno steli più robusti che contribuiscono ad aumentare la resistenza e la funzionalità.

L'installazione della tenda è estremamente semplice e avviene in un unico gesto grazie alla molla interna che funziona per compressione.



B-BOX SOLAR

NUEVO RULLO CON CASSETTO E PANNELLO SOLARE


Motorizzazione più silenziosa

Tutti i modelli sono dotati di una nuova ruota motrice, concepita da Bandalux, che riduce il rumore e le vibrazioni generate dal motore durante il funzionamento.



Guide che si adattano a qualsiasi necessità

Grande varietà di guide per cavo o alluminio, concepite per risolvere qualsiasi tipo di installazione e ridurre i gap al minimo.



U-302
LUNGA
COMPATTA



GUIDE CAVO
INOX
Ø5mm



GUIDE U
402 LUNGA

Tende che purificano l'aria

Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.




Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



MEGA BO AIRPURE®



B-BOX SOLAR

OPZIONI E DATI TECNICI

LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)

**AZIONAMENTO
MOTORE PANNELLI
SOLARI**



**FONDALE
NASCOSTO
DI Ø20**



COLORI

Bianco
Ral 9016

Grigio
RAL 9006

Marrone
RAL 8019

Nero
RAL 9011

Ivoire
RAL 1013

Antracite
RAL 7016

Il colore dei componenti verrà fornito abbinato al tessuto scelto, in base al criterio di Bandalux

AZIONAMENTO	Modelo	Volt (V)	Ø mm	Nm	r.p.m	Potenza (W)	Amp (A)	Larghezza min. tenda (cm)
MOTOR KIT SOLAR RTS	SUNEA 40 6/18	12	40	6	18	24	2,00	70
	SUNEA 40 10/12	12	40	10	12	32	2,67	70

Per garantire il corretto funzionamento, Bandalux utilizzerà il modello di motore adatto alle dimensioni della tenda.

AUTOMATISMOS

COMANDO MONOCANALE

SITUO 1 RTS PURE
ref.06700970C

COMANDO MULTICANALE

SITUO 5 RTS PURE
ref.06700881C

Consultare altri colori e automatismi nella sezione Motorizzazione.

OPZIONALE SENZA AUMENTO

**TERMINALE
NASCOSTO Ø30**



SLIM 35



COLLEZIONE AIRPURE®



Tende Airpure®:

- Collezione Polyscreen® 550 Airpure® nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.
- Collezione Mega BO Airpure® nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.

OPZIONI DI GUIDA⁽¹⁾

**GUIDA CAVO
GUIDAGE CAVO
INOX Ø5mm**


**FISSAGGIO A
PARETE**




**FISSAGGIO A
PAVIMENTO**



**GUIDA U
U-302 LUNGA
COMPATTA**



U-402 LUNGA⁽²⁾




È fondamentale selezionare un opzione di guida per la corretta installazione della B-Box Solar.

Disponibile solo con supporto distanziatore

SUPPORTI AGGIUNTIVI

**SOFFITTO
RINFORZATO**

**PARETE
RINFORZATA**



Incompatibile con guide in alluminio installate frontalmente.

Compatibile solo con la guida U-402.

ALTO TENDA H	Nº SOP PER GUIDA
H ≤ 150cm	2
150cm < H ≤ 250cm	3
250cm < H ≤ 300cm	4
300cm < H ≤ 400cm	5


B-BOX SOLAR

OPZIONI E DATI TECNICI

PROFILI INTERMEDI



PROFILI
INTERMEDI



L'opzione profili intermedi include 2 profili per altezze inferiori a 2m, e 4 profili per altezze a partire da 2m. Si installeranno la metà dei profili su ogni lato della tenda.


● Larghezza massima 250cm. / Incompatibile con guida cavo.

PERSONALIZZAZIONE

CONSULTARE IL LISTINO
'DIGITAL PRINTING'




DIMENSIONI DEI CASSONETTI (mm)




AUTOPORTANTE

A	B
136	136



SUPPORTO RINFORZATO PARETE


A	B
147	147



SUPPORTO RINFORZATO
SOFFITTO

A	B
136	147


SPAZIO DI LARGHEZZA TRA IL SUPPORTO E IL TESSUTO (GAP)



MOTORE ø40	GUIDA CAVO		GUIDA ALUM. U-LUNGA	
	a1	31 mm	a1	31 mm
	a2	23 mm		28 mm ^(l)

● ^(l)Dati per fondale Slim 35, per fondale nascosto sottrarre 3mm.


FONDALI E ALTEZZE DI INGOMBRO (mm)



FONDALE NASCOSTO



FONDALE A VISTA



B-BOX 136*	A	B	A	B	A	B
	167	205	177	205	183	205

● *Dati per supporto rinforzato a soffitto.

BANDALUX