

BANDALUX



WWW.CONTRACT.BANDALUX.COM

Aluminium Venetian



Bandalux Industrial S.A.
Av. De Sant Julià, 235
08403 Granollers, Barcelona. España.

Número de teléfono: +34 93 861 53 29
Website: www.contract.bandalux.com
contract.iberia@bandalux.es

TEXTO DE PRESCRIPCIÓN VENECIANA OMEGA

Instrucciones de uso:

Los párrafos con **texto azul** entre [], son elementos opcionales que requieren selección por el prescriptor. Por ejemplo “Color: **[Blanco] [Negro]**”. Una vez que se realizan las selecciones y se eliminan otras opciones, el color de fuente azul debe ser cambiado a negro.

Los textos marcados con **texto verde** entre **, son los tejidos a añadir por el prescriptor.

Recomendamos consultar con nuestro equipo de prescriptores para garantizar la compatibilidad del tejido y del tipo de accionamiento, con el sistema.



Copyright ©2022 Bandalux Industrial S.A.

Cortina veneciana aluminio OMEGA para INTERIOR

Sistema

Cortina veneciana de aluminio Omega de Bandalux [.] [con interlacing para formas irregulares.] [con doble caída] [con cable de guiado de acero recubierto de PVC de ø1,5mm; con fijación inferior a [suelo.] [pared.]. El guiado viene con un tapón terminal que esconde el tensor cable en posición de cortina extendida.]

Instalación en Interior a [techo] [pared]. Sistema con una durabilidad de clase 3 según la norma EN13120: 10 000 despliegues, 10 000 repliegues y 20 000 orientaciones.

Componentes metálicos de Aluminio y Acero inoxidable AISI 316 con tratamiento anticorrosión para asegurar el cumplimiento de la norma EN13120, Clase 2. El cabezal, de aluminio con un acabado lacado Qualicoat, contiene todos los mecanismos para abrir, cerrar y orientar las lamas. Incorpora una lámina de cierre superior al cabezal para aislamiento acústico y una protección de los elementos internos del cabezal. El sistema de frenado evita el desnivel entre lamas. Las lamas de [15mm] [25mm] son de aluminio lacado de espesor 0.21mm El terminal de aluminio lacado se compone de dos perfiles extruidos que esconden las sujeciones de los cordones de elevación y [escaleras] [escaleras interlacing para asegurar que las lamas no queden retenidas en la escalera] para orientación de las lamas. Cabezal, cadenas y accesorios en un mismo RAL unificado color [a elegir según selección]. 3 años de garantía.

Accionamiento

Sistema de accionamiento [manual con cadena y dispositivo de seguridad infantil según la normativa europea EN 13120]

[manual con manivela [fija] [desmontable] [fija con reenvío hasta 300 cm] [desmontable con reenvío hasta 300 cm]

[motor de corriente continua silenciosos [cable Somfy] [radio Somfy]].

Lamas

Insertar aquí la especificación de las lamas elegidas: <https://contract.bandalux.com/es/tejidos>